

产品描述



可编程触摸屏控制面板；可自定按键数量（1-6 个按键）；全铝面拉丝面板，高雅而又尊贵；面板材质颜色多样可选；轻触式 3D 震动反馈按键可自定义标志，文字和图案；2 路 IO 输入，可接传感器输入；时尚的背光显示，每个按键都有独立可调节亮度的背光指示，方便黑暗的环境里操作；可通过编程自定义每个按键的指令；设备 ID 号可通过拨码开关设定；标准 86 式墙身底盒安装方式，安装拆卸方便。

技术参数

- 供电电压：DC 24V（AT-NET 总线供应）。
- 按键数：1-6 个。
- 按键形式：触摸式震动感按键。
- 按键模式：单击/双击/长按三种控制模式。
- 控制协议：AT-NET 总线 M/RS485。
- IO 接口：2 路 IO 输入。
- 运行温度/湿度：-0—50℃/20%—93%RH。
- 存储温度/湿度：-20—60℃/20%—93%RH。
- 安装方式：标准 86 型底盒安装。
- 外观尺寸：L86×W90×H45（mm）。

功能特性

各按键控制功能和图文显示界面可定制。

每个按键有独立的状态反馈指示灯且亮度可调节。

红外手势感应亮屏，3D震动触感反馈。

面板材料及颜色可选：1玻璃白色\2玻璃黑色。

标准86型墙身底盒安装方式，安装拆卸方便。

插拔式接线端子，接线维护方便。

