

产品描述



DIN Rail 导轨安装



IO 输入接口



插拔式接线端子



手动按钮及状态指示灯

8 回路、16A/回路开关控制模块，采用专业高品质 16A 继电器元器件，高可靠、长寿命。适合于光源和非光源的任何类型负载的开关控制。控制器面板上有运行指示灯和对应回路状态指示灯，通过按键可直接对每个回路进行开关控制。

技术参数

- 工作电压：AC180-250V，50Hz。
- 负载能力：16A/路×8 路，继电器开关输出。
- 通讯接口：AT-Net485 总线，IO（预留）。
- 供给 AT-Net 总线电源：DC24V，250mA。
- 继电器寿命：大于 60,000 次。
- 继电器电容负载：小于 300  $\mu$ F。
- 保护：需外接断路器。
- 工作环境：工作温度 0-45℃，工作湿度≤95%。
- 质量标准：CE 认证。
- 安装方式：标准 DIN Rail 导轨。
- 外形尺寸：L222×W115×H68（mm）。

功能特性

自带本地控制按钮和回路状态指示灯可直接手动对每路开关控制，便于调试和紧急手动直接控制。接线采用高可靠的插拔式接线端子，使得其非常易于工程安装与维护。预留了一个干接点输入接口，可供紧急信号（例如消防）对照明的联动控制。**独特的铝合金材料外壳，强制散热，强抗干扰，更加保证设备工作的稳定可靠。**适应于光源及非光源的任何类型负载的开关控制。

